



## Podpytka Basic Line 8/4, 10m

Nr katalogowy: 117

Czas wysyłki: 24 godziny

### Cena

1 289,54 PLN netto

1 586,14 PLN brutto

## Opis produktu

Wieloparowy kabel sceniczny zakończony puszką przyłączeniową z jednej strony i złączami XLR z drugiej. Puszka stalowa, malowana proszkowo na czarno, opis naniesiony technologią druku UV. Rozszycie zabezpieczone opłotem poliestrowym, opisy XLRów grawerowane laserowo. Dostępne różne konfiguracje wejść i wyjść oraz długości (patrz galeria).

|                          |                                    |                 |                  |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Liczba kanałów           | 8                                  | 12              | 16               |
| Dostępne konfiguracje    | 8/0, 6/2                           | 12/0, 10/2, 8/4 | 16/0, 14/2, 12/4 |
| Dostępne długości        | 10m, 15m, 20m, 25m                 |                 |                  |
| Szerokość puszki         | 88mm                               |                 |                  |
| Wysokość puszki          | 43mm                               |                 |                  |
| Długość puszki           | 157mm                              | 217mm           | 277mm            |
| Kolor                    | Czarny                             |                 |                  |
| Malowanie                | Proszkowe                          |                 |                  |
| Złącza                   | XLR Neutrik/Rean                   |                 |                  |
| Opis puszki              | Nadruk UV                          |                 |                  |
| Zabezpieczenie rozszycia | Opłot poliestrowy                  |                 |                  |
| Średnica przewodu        | 12,5mm                             | 14,5mm          | 16,5mm           |
| Powłoka kabla            | PVC                                |                 |                  |
| Izolacja żył             | PE                                 |                 |                  |
| Przekrój żyły            | 0,21mm <sup>2</sup>                |                 |                  |
| Ekran                    | Folia aluminiowa + linka miedziana |                 |                  |
| Przekrój drenu           | 0,22mm <sup>2</sup>                |                 |                  |

|                      |          |                 |                  |
|----------------------|----------|-----------------|------------------|
| Rezystancja żył      | 75Ω/km   |                 |                  |
| Rezystancja ekranu   | 52Ω/km   |                 |                  |
| Pojemność żyła-żyła  | 80pF/m   |                 |                  |
| Pojemność żyła-ekran | 140pF/m  |                 |                  |
| Pasywacja styków     | Złoto    |                 |                  |
| Rezystancja styków   | <10mΩ    |                 |                  |
| Masa                 | 8/0, 6/2 | 12/0, 10/2, 8/4 | 16/0, 14/2, 12/4 |